

絶縁テープ (Bテープ)

- 用途**
- 各種電線ケーブル（特にゴム、プラスチック製電力ケーブル及び通信ケーブル）の端末処理、及び接続部の絶縁処理
 - 絶縁電線カバ、クランプカバの取付部の防水・絶縁処理とズレ防止
 - 炭坑内等火気厳禁箇所の絶縁修理

- 特長**
- 高い絶縁性を有する絶縁テープです。
 - 優れた自己融着特性をもち、防水テープとしても使用可能です。
 - 耐候性、耐オゾン性にすぐれております。
 - 高温時のフローが小さく、安定性に富んでおります。
 - 金属に接しても腐食させることはありません。

使用方法

- 約1.5倍位に伸ばしつつ大体1/2の重なりで巻きつけかけてください。

※特性

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.6
幅	mm	20
長さ	m	10
引張り強さ	kgf/cm ²	0.2
伸び	%	700
ピール力	kg	3.3
体積抵抗率	Ω-cm	1.0×10 ¹⁵
破壊電圧	KV/mm	25以上

上表特性値は測定値であって保証値ではありません。



JCAA D 005準拠品

(注) JCAA：日本電力ケーブル接続技術協会規格

メーカー

藤倉コンポジット株式会社

お問い合わせ

建成産業株式会社

千葉県船橋市本中山5-2-4

TEL：047-333-5170

FAX：047-333-5172

E-mail：office@kensei-sangyo.com